Видеокамера DS-2CE72HFT-F28

ColorVu

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Видеокамера с цветным изображением 24/7
- 5 Мп, разрешение 2560 × 1944
- Цветное изображение 24/7
- 130 дБ, True WDR, 3D DNR
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- Интеллектуальная подсветка, подсветка белым светом до 20 м
- Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет

Спецификации

Камера	
Матрица	5 Мп CMOS
Стандарт сигнала	PAL/NTSC
Разрешение	2560 × 1944
Частота кадров	TVI: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVI: 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50,000 с NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с
Поддержка медленного затвора	Макс. 16 раз
Объектив	Фиксированный объектив 2.8 мм
Угол обзора, по горизонтали	2.8 мм, по горизонтали: 99,7°, по вертикали: 72°, по диагонали: 139.8°
Крепление объектива	M16
Тревожная стробоскопическая подсветка	Есть
Режим «день/ночь»	Цветн.
Широкий динамический диапазон WDR	≥ 130 дБ
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°
Меню	
Подсветка белым светом	Автоматич./Выкл.
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Цвет
Баланс белого	Автоматич./Ручн.
Режим автоматической экспозиции	WDR/BLC/HLC/Global/HLS/Anti-banding
Маска области	4 настраиваемые области
Обнаружение движения	4 настраиваемые области обнаружения движения
Уменьшение шума	3D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная подсветка
Интерфейсы	
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS

Основное	
Рабочие условия	От -40 до +60 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 % Ž À ! (% & 1 / - A - * (# = (/ = (/ # = & < & A *# A, (! % , < X
Потребляемая мощность	Макс. 3.5 Вт
Уровень защиты	IP67
Материал	Основная часть: металл Внутренний корпус: пластик
Диапазон подсветки белым светом	До 20 м
Связь	HIKVISION-C
Размеры	109.82 × 85.56 мм (4.32 × 3.37”)
Масса	Приблиз. 350 г

Доступные модели

DS-2CE72HFT-F28

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

Аксессуары

DS-1272ZJ-110-TRS
Кронштейн для установки на стену

DS-1275ZJ-SUS
Кронштейн для установки на столб (стойку)

DS-1276ZJ-SUS
Кронштейн для установки на угол

DS-1280ZJ-S
Монтажная коробка

DS-1280ZJ-TR13
Монтажная коробка

DS-1281ZJ-S
Монтажная коробка для потолочной установки под углом