

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного. Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МК-315 требованиям 465946.151 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ЕАС

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ БЛОКА ВЫЗОВА МК-315

ПАСПОРТ



Монтажный комплект МК-315 предназначен для защиты блоков вызова БВД-312х, БВД-313х, БВД-314х, БВД-315х, БВД-343х, БВД-344х домофонов VIZIT от атмосферных осадков. Также монтажный комплект МК-315 можно использовать для дополнительной защиты блоков вызова БВД-306х, -310х, -316х, -SM110 от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.

Масса комплекта - не более 0,5 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА


Защитный козырёк
117x200x80

Крепёжные
элементы




x2

Саморез по
металлу
DIN 7504-P
3,9x19




x1

Паспорт




x1

Уплотнитель самоклеющийся




x1



Установка защитного козырька и накладного блока БВД-312х (-313х, -314х, -315х, -343х, -344х) на металлическую дверь

Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

- ① Отверстие (x4) $\varnothing$ 3,5 мм
- ② Защитный козырёк
- ③ Уплотнитель самоклеющийся
- ④ Саморез по металлу 3,9x19 (x2)
- ⑤ Блок вызова БВД
- ⑥ Саморез по металлу 3,9x38 (x2) (в комплект поставки не входит)
- ⑦ Заглушка (x2) из комплекта блока вызова



Установка защитного козырька и накладного блока БВД-306х (-310х, -316х, -SM110х) на металлическую дверь

Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

- ① Отверстие (x2) $\varnothing$ 4,2 мм
- ② Отверстие (x2) $\varnothing$ 3,5 мм
- ③ Защитный козырёк
- ④ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑤ Саморез по металлу 3,9x19 (x2)
- ⑥ Блок вызова БВД
- ⑦ Винт самонарезающий 4,8x40 (x2) из комплекта блока вызова
- ⑧ Заглушка (x2) из комплекта блока вызова