

AUTOMATIC BOLLARDS

Автоматические болларды

CENTURION

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 



CENTURION

QUIKO is pleased to introduce its complete range of CENTURION automatic bollards. Their main purpose is to make urban areas liveable once again; they can be used to protect particularly vulnerable places (such as shops, houses, etc...) against robbery or theft or to elegantly and quickly take control of hotel car parks, entrances of ministries and so on. CENTURION series automatic bollards can work in all environmental conditions and their protection level makes them watertight. All models have following common features: high static and dynamic load and high visibility. High static and dynamic load: all available models withstand the weight and possible knocks caused by intense and heavy traffic. High visibility: thanks to a high-intensity retro-reflecting film with a crown of strongly penetrating lights (lights are available on specific models only).

Компания QUIKO рада представить вашему вниманию линейку автоматических боллардов «CENTURION». Главная цель таких установок - обеспечение комфортабельности жилых районов в городах. Они используются для защиты особо уязвимых территорий (таких как магазины, дома и т.д.) от проникновения, а также в качестве быстрого и элегантного решения для ограждения парковок отелей или подъездов к правительственным учреждениям. Автоматические болларды серии CENTURION водонепроницаемы и обладают высоким уровнем защиты, что делает их пригодными для работы в любых условиях окружающей среды. Все модели отличаются высокой статической и динамической грузоподъемностью, а также высоким уровнем видимости. Высокая статическая и динамическая грузоподъемность делает все доступные модели устойчивыми к весу и ударам из-за интенсивного уличного движения. Высокий уровень видимости обеспечивается за счет покрытия из отражающей пленки (для некоторых моделей также предусмотрена подсветка).

K4

K12



Heating element to guarantee best performance at low temperatures.

Нагревательный элемент для обеспечения оптимальной производительности при низких температурах



CENTURION

QK-CT115500	Ø115, H=500, 6"	
QK-CT193700L	Ø193, H=700, 9"	С подсветкой
QK-CT219500	Ø219, H=500, 6"	
QK-CT219500L	Ø219, H=500, 6"	С подсветкой и звуковым сигналом
QK-CT219700	Ø219, H=700, 9"	
QK-CT219700L	Ø219, H=700, 9"	С подсветкой и звуковым сигналом


Electromechanic / Электромеханические

QK-CT273600L	Ø273, H=600, 5"	С подсветкой и звуковым сигналом
QK-CT273800L	Ø273, H=800, 6"	С подсветкой и звуковым сигналом
QK-CT273800LK4	Ø273, H=800, 6"	С подсветкой и звуковым сигналом Сертификат K4 (ASTM-2656 M30)

QK-CT3301200LK12	Ø332, H=1200, 5"	С подсветкой и звуковым сигналом Сертификат K12 (ASTM-2656 M50)
-------------------------	------------------	--

QK-CT3301200LK12FX	Ø332, H=1200, 1.5"	С подсветкой и звуковым сигналом Сертификат K12 (ASTM-2656 M50)
---------------------------	--------------------	--

Hydraulic / Гидравлические



TECHNICAL DATA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	QK-CT115500 QK-CT193700L	QK-CT219500 / L QK-CT219700 / L	QK-CT273600L QK-CT273800L	QK-CT273800LK4	QK-CT3301200LK12 QK-CT3301200LK12FX
Power supply (Vac 50/60Hz)	Напряжение питания (Переменный ток, 50/60 Гц)	230	230	230	230	230
Motor in oil bath	Погружной электродвигатель в масляной ванне	-	√	-	-	-
Electromechanic system	Электромеханическая система	√	√	-	-	-
Hydraulic system	Гидравлическая система	-	-	√	√	√
Power absorbed (A)	Потребляемая мощность (А)	1,4	1,4	2	2	6
Power (kW)	Мощность (кВт)	0,13	0,3	0,5	0,5	1,5
No of manoeuvres/day	Количество маневров в день	500	1500	3000	3000	3000
Working temperature (°C min/max)	Рабочая температура (°C мин/макс)	-30/+70	-30/+70	-30/+70	-30/+70	-30/+70
Reversible mechanic	Реверсивный механизм	√	√	-	-	-
Rising time (s)	Время подъема (с)	6 9	6 9	5 6	6	5 1,5
Thickness of the rod (mm)	Толщина стержня (мм)	4 6	6	6	10	25
Protection ratio (IP)	Уровень защиты (IP)	67	67	67	67	67
Length of the cable (m)	Длина кабеля (м)	10	10	10	10	10
Weight (kg)	Вес (кг)	60 113	90 110	136 150	260	820
Crash resistance (J)	Ударопрочность (Дж)	7000 10000	15000	20000	150000	350000
Break-in resistance (J)	Устойчивость к вмятинам (Дж)	60000 110000	150000	250000	667000 (K4) ASTM-2656 M30	2100000 (K12) ASTM-2656 M50
Standard colour: gray	Стандартный цвет: серый	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015
Dimension D (mm)	Размер D (мм)	Ø115 Ø194	Ø219	Ø273	Ø273	Ø332
Dimension A (mm)	Размер A (мм)	490 700	490 700	600 800	800	1200
Dimension L (mm)	Размер L (мм)	250x300 360x360	360x360	480x480	560x560	625x1014
Dimension P (mm)	Размер P (мм)	965 1180	914 1165	863 1063	1140	1980
Dimension S (mm)	Размер S (мм)	115	45	40	45	30
Dimension D1 (mm)	Размер D1 (мм)	Ø190 Ø273	Ø295	Ø354	Ø354	Ø500

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



QK-CE220CTD

230V control board with 433,92MHz radio receiver for controlling 4 bollards

Панель управления на 230 В с радиоприемником 433,92 МГц для управления 4 боллардами



QK-BPACKCT

Backup battery kit to keep the bollard raised in case of black-out. Not required for hydraulic bollards

Комплект резервных батарей для поддержания болларда в поднятом положении в случае отключения электроэнергии. Не требуется для гидравлических боллардов



QK-CTSIR

Aid vehicles acoustic siren detector

Регулируемый акустический датчик сирены



QK-CTALR

Anti theft kit for automatic bollards

Антикражный комплект для автоматических боллардов



QK-CTTOT

Totem for containing accessories for bollards (with lights)

Установка для размещения аксессуаров для боллардов (с подсветкой)



QK-CTTOTSEM

Totem for containing accessories for bollards (with traffic light)

Установка для размещения аксессуаров для боллардов (со светофором)



QK-CTTOTPAN

Totem for containing accessories for bollards (with lights and panel for installing auxiliary equipments)

Установка для размещения аксессуаров для боллардов (с подсветкой и панелью для установки вспомогательного оборудования)



QK-LDT220


Loop detector (1ch)

Петлевой детектор (1 канал)




Fixed bollards of various sizes available upon request

Стационарные болларды различных размеров доступны по запросу



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

Информацию о других дополнительных опциях см. на соответствующей странице каталога





Quiko Italy

Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quikoitaly.com
www.quikoitaly.com



 СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



QUIKO can technically improve the quality of its products without any prior notice.

Компания Quiko оставляет за собой право вносить технические улучшения в свою продукцию без предварительного уведомления.